

รายละเอียดทั่วไป

ระบบมอเตอร์สตาร์ท		หน่วย : มม. (นิ้ว)	
รายการ	มาตรฐาน	ค่าจำกัดการซ่อม	
ความยาวของแปรงถ่าน	7.0 (0.28)	3.5 (0.14)	

ไฟแสงสว่าง/มาตรวัด/สวิทช์		ค่ามาตรฐาน	
รายการ		ค่ามาตรฐาน	
หลอดไฟ	ไฟหน้า (สูง/ต่ำ)	12 โวลต์ - 32/32 วัตต์	
	ไฟหรี่	12 โวลต์ - 3.4 วัตต์ x 2	
	ไฟเบรก/ไฟท้าย	12 โวลต์ - 18/5 วัตต์	
	ไฟเลี้ยวหน้า	12 โวลต์ - 10 วัตต์ x 2	
	ไฟเลี้ยวหลัง	12 โวลต์ - 10 วัตต์ x 2	
	ไฟส่องสว่างเรือนไมล์	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์ x 2	
	สัญญาณไฟเลี้ยว	12 โวลต์ - 3.4 วัตต์ x 2	
	สัญญาณไฟสูง	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์	
	สัญญาณไฟบอกตำแหน่งเกียร์	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์ x 4	
	สัญญาณไฟเกียร์ว่าง	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์	
	สัญญาณไฟ PGM-FI	12 โวลต์ - 1.7 วัตต์	
ฟิวส์	แบบสตาร์ทเท้า	ฟิวส์หลัก	10 แอมป์
		ฟิวส์รอง	7.5 แอมป์
	แบบมอเตอร์สตาร์ท	ฟิวส์หลัก	15 แอมป์
		ฟิวส์รอง	10 แอมป์