

# เสื่อสุบ/ลูกสุบ

---

## อัตราการใช้งาน

สลักยางนำโซ่

10 นิ้วตัน-เมตร (1.0 กก.-ม., 7 ฟุต-ปอนด์)

ไบลท์สตัดยึดเสื่อสุบ

-

ดูหน้า 9-6

## ปัญหาข้อขัดข้อง

กำลังอัดในระบบออกสุบต่ำเกินไป เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก หรือกำลังตกที่ความเร็วรอบต่ำ

- ปะเก็นฝาสุบรั่ว
- แหวนลูกสุบสึกหรอ หัก หรือติด
- เสื่อสุบและลูกสุบสึกหรอหรือเสียหาย
- ก้านสุบคดงอ

กำลังอัดในระบบออกสุบสูงเกินไป เครื่องยนต์ร้อนจัด หรือตีกลับ

- มีเขม่าบนหัวลูกสุบหรือในห้องเผาไหม้มาก

### มีควันมาก

- เสื่อสุบ ลูกสุบ หรือแหวนลูกสุบสึกหรอ
- ประกอบแหวนลูกสุบไม่ถูกต้อง
- มีรอยขีดข่วนบริเวณลูกสุบหรือผนังเสื่อสุบ
- ฝาสุบ/วาล์วมีปัญหา (หน้า 8-3)

### ลูกสุบมีเสียงดังผิดปกติ

- รุสลักลูกสุบหรือสลักลูกสุบสึกหรอ
- เสื่อสุบ ลูกสุบ หรือแหวนลูกสุบสึกหรอ
- ปลายก้านสุบด้านเล็กสึกหรอ
- มีเขม่ามาก