

ALLGEMEINE SICHERHEIT	1-1	WERKZEUGE	1-7
WARTUNGSVORSCHRIFTEN	1-1	SEILZUG- UND KABELFÜHRUNG	1-9
MODELLKENNUNG	1-2		
TECHNISCHE DATEN	1-3		
ANZUGSWERTE	1-5		

ALLGEMEINE SICHERHEIT

▲ WARNUNG

Wenn Arbeiten bei laufendem Motor durchgeführt werden müssen, unbedingt für ausreichende Belüftung sorgen. Niemals den Motor in einem geschlossenen Raum laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid, das Bewußtlosigkeit oder sogar den Tod verursachen kann.

▲ WARNUNG

Wenn Asbestfasern eingeatmet werden, kann dies Krankheiten der Atemwege und Krebs verursachen. Bremse und Kupplung auf keinen Fall mit Druckluft oder einer trockenen Bürste reinigen.

▲ WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Am Arbeitsplatz und im Aufbewahrungsbereich von Benzin nicht rauchen und offene Flammen oder Funken fernhalten.

WARTUNGSVORSCHRIFTEN

- Stets Original-HONDA- oder von HONDA empfohlene Teile und Schmiermittel oder gleichwertige Mittel verwenden. Teile, die nicht den Ausführungsvorschriften von HONDA entsprechen, können das Motorrad beschädigen.
- Die für dieses Produkt entwickelten Spezialwerkzeuge verwenden.
- Beim Zusammenbauen der Teile stets neue Dichtungen, O-Ringe, Splinte, Sicherungsscheiben usw. einsetzen.
- Beim Anziehen von Schrauben und Muttern mit den größeren oder inneren Schrauben beginnen, dann diagonal in 2-3 Schritten auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen, wenn keine bestimmte Reihenfolge angegeben ist.
- Nach dem Zerlegen die Teile in nichtbrennbarer Reinigungslösung oder in solcher mit hohem Entflammungspunkt reinigen. Vor dem Zusammenbau sämtliche Gleitflächen schmieren.
- Nach dem Zusammenbau alle Teile auf einwandfreien Sitz und Funktion überprüfen.
- Beim Warten dieses Motorrads nur metrische Werkzeuge verwenden. Metrische Schrauben, Muttern und Bolzen können nicht gegen englische Befestigungselemente ausgetauscht werden. Die Verwendung von falschen Werkzeugen und Befestigungselementen kann das Motorrad beschädigen.
- Alle elektrischen Kabel wie im Abschnitt SEILZUG- UND KABELFÜHRUNG auf Seite 1-9 bis 1-12 gezeigt verlegen.