

INFORMATIONS GENERALES

Élément	Q'té	Dia. de filetage (mm)	Couple de serrage N·m (kg·m)	Remarques	
Ecrou de réglage de roulement de direction	1	26	3 (0,3)	Appliquer de l'huile	
Ecrou de colonne de direction	1	24	118 (11,8)		
Disque de frein avant	6	6	15 (1,5)		
Vis de purge de maître-cylindre de frein	1	8	6 (6,0)		
Ecrou d'axe de roue	1	16	95 (9,5)		
Rayon arrière	—	—	4 (0,4)		
Gripster de jante de roue arrière	1		13 (1,3)		
Couronne menée finale	6	10	46 (4,6)		
Monture supérieure d'amortisseur arrière	1	10	45 (4,5)		
Monture inférieure d'amortisseur arrière	1	10	30 (3,0)		
Ecrou de pivot de bras oscillant	1	14	90 (9,0)		
Boulon de bras d'amortisseur-à-bras oscillant	1	12	45 (4,5)		
Boulon de bras oscillant-à-tringle d'amortisseur	1	10	45 (4,5)		
Boulon de tringle d'amortisseur-au-cadre	1	10	70 (7,0)		
Contre-écrou de tendeur de ressort d'amortisseur arrière	1	50	90 (9,0)		
Boulon de raccord de flexible d'amortisseur arrière	1	10	30 (3,0)		
Contre-écrou de flexible d'amortisseur arrière	1	12	30 (3,0)		
Ecrou d'extrémité de tige de piston d'amortisseur arrière	1	12	38 (3,8)		Appliquer du LOCTITE® 242 ou équivalent
Boulon de pivot de pédale de frein	1	12	40 (4,0)		
Boulon d'étrier de frein	2	8	27 (2,7)		
Vis de purge d'étrier de frein	1	8	6 (0,6)		
Goupille de plaquette de frein	2	10	18 (1,8)		
Robinet d'essence	2	6	10 (1,0)		
Sélecteur de vitesse	1	6	10 (1,0)		
Biellette de kickstarter	1	8	27 (2,7)		
Boulon de raccord de flexible de frein	2	10	35 (3,5)		

Les couples de serrage communiqués ci-dessus correspondent aux points de serrage les plus importants. Se conformer aux indications ci-dessous si un couple de serrage n'apparaît pas dans la liste.

COUPLES DE SERRAGE STANDARD

Élément	N·m (kg·m)	Élément	N·m (kg·m)
Boulon et écrou de 5 mm	6 (0,6)	Vis de 5 mm	4 (0,4)
Boulon et écrou de 6 mm	10 (1,0)	Vis de 6 mm et boulon de 6 mm avec petite tête (8 mm)	9 (0,9)
Boulon et écrou de 8 mm	22 (2,2)	Boulon et écrou à collerette de 6 mm	12 (1,2)
Boulon et écrou de 10 mm	35 (3,5)	Boulon et écrou à collerette de 8 mm	27 (2,7)
Boulon et écrou de 12 mm	55 (5,5)	Boulon et écrou à collerette de 10 mm	40 (4,0)