

<PARTIE CYCLE>

Garde au levier de frein avant		0,8-8 mm
Garde à la poignée des gaz		2-6 mm
Pression d'air de fourche avant		0 kPa (0 kg/cm ²)
Garde à la pédale de frein arrière		20-30 mm
Garde au levier d'embrayage		10-20 mm
Flèche de chaîne secondaire		35-45 mm
Pression de pneu	Avant	100 kPa (1,0 kg/cm ²)
	Arrière	100 kPa (1,0 kg/cm ²)
Taille de pneu	Avant	80/100-21 51M
	Arrière	110/100-18 64M
Profondeur de bande de roulement de pneu		3 mm minimal

COUPLES DE SERRAGE

Ecrou d'axe arrière	95 N·m (9,5 kg-m)
Raccord de rayon	4 N·m (0,4 kg-m)
Gripster de jante	13 N·m (1,3 kg-m)
Contre-écrou de vis de réglage de soupape	25 N·m (2,5 kg-m)

OUTILS

Outils ordinaires

Clé de 10 x 12 mm	07708-0030200	ou clé de réglage de soupape 07908-3230000
Clé de réglage A	07708-0030300	

Outil spécial

Accessoire de compressiomètre	07908-KK60000
-------------------------------	---------------