

Reposer et serrer les boulons de demi-carter droit.

COUPLE DE SERRAGE : 12 N·m (1,2 kg-m)

- (1) TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION**
- (2) CHAINE DE DISTRIBUTION**
- (3) BOULON**

Reposer les pièces suivantes :

- l'alternateur (Chapitre 9).
- l'embrayage (Chapitre 8).
- la pompe à huile (Chapitre 2)
- l'ensemble de kickstarter (Chapitre 8).
- le cylindre/piston (Chapitre 7).
- la culasse (Chapitre 6).
- le moteur dans le cadre.

Die Schrauben der rechten Kurbelgehäusehälfte eindrehen und anziehen.

ANZUGSMOMENT: 12 N·m (1,2 kg-m)

- (1) STEUERKETTENSANNER**
- (2) STEUERKETTE**
- (3) SCHRAUBE**
- (4) SCHRAUBE**

Die folgenden Teile einbauen:

- Lichtmaschine (Kapitel 9)
- Kupplung (Kapitel 8)
- Ölpumpe (Kapitel 2)
- Kickstarterbaugruppe (Kapitel 8)
- Zylinder/Kolben (Kapitel 7)
- Zylinderkopf (Kapitel 6)
- Den Motor in den Rahmen einbauen.