

Enfoncer soigneusement les nouveaux roulements à aiguilles dans le pivot de bras oscillant

**NOTE**

- Reposer les roulements avec les marques dirigées vers l'extérieur.

Remettre la presse en place, puis mettre le manchon de butée de pivot en place et enfoncer les en place.

**CHASSOIR** 07749-0010000  
**ACCESSOIRE, 24 x 26 mm** 07746-0010700  
**GUIDE, 20 mm** 07746-0040500

- (1) CHASSOIR
- (2) ACCESSOIRE, 32 x 35 mm
- (3) GUIDE, 20 mm

**REMONTAGE**

- (1) ECROU DE PIVOT
- (2) MANCHON DE BUTEE DE PIVOT
- (3) CAPUCHON DE CACHE-POUSSIÈRE
- (4) BRAS OSCILLANT
- (5) RONDELLE DE FOURCHE
- (6) GUIDE-CHAÎNE
- (7) GLISSIÈRE DE GUIDE-CHAÎNE  
Modèle B
- (8) CACHE DE CHAÎNE
- (9) BAGUE CENTRALE DE FOURCHE
- (10) BOULON DE PIVOT DE FOURCHE
- (11) GLISSIÈRE DE CHAÎNE
- (12) ARMATURE DE TENDEUR
- (13) GLISSIÈRE DE CHAÎNE
- (14) BAGUE DE GALET DE CHAÎNE
- (15) CARTER DE CHAÎNE SECONDAIRE  
Modèle U
- (16) CACHE DE CHAÎNE  
Modèle B
- (17) ROULEMENT A AIGUILLES

**REPOSE**

Reposer le bras oscillant sur le cadre et serrer l'écrou de pivot.

**COUPLE DE SERRAGE : 90 N·m (9,0 kg·m)**

Die neuen Nadellager vorsichtig in die Schwingenlagerbohrung einpressen.

**ZUR BEACHTUNG**

- Die Lager mit den Markierungen nach außen weisend einbauen.

Die Presse entfernen, dann die Lagerdruckbuchse einsetzen und einpressen.

**WERKZEUGE:**  
**TREIBDORN** 07749-0010000  
**AUFSATZ, 24 x 26 mm** 07746-0010700  
**FÜHRUNG, 20 mm** 07746-0040500

- (1) TREIBDORN
- (2) AUFSATZ, 24 x 26 mm
- (3) FÜHRUNG, 20 mm

**ZUSAMMENBAUEN**

- (1) LAGERZAPFENMUTTER
- (2) LAGERDRUCKBUCHSE
- (3) STAUBABDICHTUNGSKAPPE
- (4) SCHWINGE
- (5) GABELSCHEIBE
- (6) KETTENFÜHRUNG
- (7) KETTENFÜHRUNGSSCHIENE
- (8) KETTENABDECKUNG
- (9) GABELMITTENHÜLSE
- (10) GABELLAGERSCHRAUBE
- (11) KETTENGLEITSTÜCK
- (12) KETTENSPANNERHALTERUNG
- (13) KETTENGLEITSCHUH
- (14) KETTENROLLENSTIFTHÜLSE
- (15) KETTENSCHUTZ
- (16) KETTENSCHUTZ
- (17) NADELLAGER

**EINBAUEN**

Die Schwinge an den Rahmen montieren und die Lagerzapfenmutter anziehen.

**ANZUGSMOMENT: 90 N·m (9,0 kg·m)**