

SPECIFICATIONS

ELEMENT		SPECIFICATIONS	LIMITE DE SERVICE
Jeu de la manette des gaz		2,0 - 6,0 mm	—
Bougie	Standard	BKR7E-11 (NGK) K22PR-U11 (DENSO)	—
	Option	BKR8E-11 (NGK) K24PR-U11 (DENSO)	—
Entrefer de bougie		1,00 - 1,10 mm	—
Jeu de soupape	ADM	0,15 mm ± 0,02 mm	—
	ECH	0,20 mm ± 0,02 mm	—
Capacité d'huile moteur	A la vidange	1,56 ℓ	—
	Au remplacement du filtre à huile	1,6 ℓ	—
	Au démontage	2,0 ℓ	—
Huile moteur recommandée		Huile Honda 4 temps ou huile moteur équivalente Classification APU : SE, SF ou SG	—
Jeu du levier de décompression		5,0 - 8,0 mm	—
Régime de ralenti du moteur		1 400 ± 100 min ⁻¹	—
Mou de la chaîne d'entraînement		20 - 30 mm	—
Longueur de la chaîne d'entraînement (avec 41 axes/40 maillons)		—	638 mm
Chaîne d'entraînement recommandée	(types ED,DK)	DID520VM-110LE ou RK520KZO-110LE	—
	(type U)	DID520VM-108LE ou RK520KZO-108LE	—
Epaisseur de la glissière du guide-chaîne d'entraînement		—	Vers l'indicateur
Epaisseur de la glissière de chaîne d'entraînement		—	Vers l'indicateur
Liquide de frein recommandé		DOT 4	—
Hauteur de pédale de frein		68 mm	—
Jeu du levier d'embrayage		10 - 20 mm	—
Dimension de pneu	Avant	3,00 - 21 51P	—
	Arrière	4,50 - 18 70P	—
Marque de pneu (Avant/Arrière)		TR8/TR8 (IRC)	—
Pression des pneus à froid	Avant	175 kPa (1,75 kgf/cm ²)	—
	Arrière	125 kPa (1,25 kgf/cm ²)	—
Profondeur minimum de la bande de roulement		—	3 mm

COUPLES DE SERRAGE

Boulon de fixation de soupape de carburant	9 N-m (0,9 kgf-m)
Bougie	18 N-m (1,8 kgf-m)
Contre-écrou de vis de réglage de soupape	25 N-m (2,5 kgf-m)
Boulon du capuchon du trou de réglage de soupape	12 N-m (1,2 kgf-m)
Boulon de vidange d'huile du carter	25 N-m (2,5 kgf-m)
Boulon de vidange d'huile du tube inférieur	39 N-m (4,0 kgf-m)
Boulon du couvercle du filtre à huile	12 N-m (1,2 kgf-m)
Ecrou d'essieu arrière	93 N-m (9,5 kgf-m)
Vis du couvercle du réservoir du maître-cylindre avant	2 N-m (0,2 kgf-m)
Contre-écrou de réglage du levier de frein avant	6 N-m (0,6 kgf-m)
Contre-écrou de réglage de la pédale de frein arrière	18 N-m (1,8 kgf-m)
Boulon pivot de béquille	Voir page 3-22
Ecrou pivot de béquille	39 N-m (4,0 kgf-m)
Boulon du suppresseur d'étincelles	12 N-m (1,2 kgf-m)
Rayon	4 N-m (0,4 kgf-m)
Verrouillage de jante	13 N-m (1,3 kgf-m)

OUTILS

Jeu d'outils pour chaîne d'entraînement	07HMH-MR10103
Clef pour rayon	07701-0020300