

CIRCUIT DE CARBURANT

SPECIFICATIONS

ELEMENT		SPECIFICATIONS
Numéro d'identification du carburateur	Types ED, DK	PE78C
	Type U	PE78D
Gicleur Principal	Types ED, DK	N° 175
	Type U	N° 112
Gicleur lent		N° 65
Position du clip du pointeau du gicleur		3ème rainure à partir du sommet
Ouverture de la vis pilote		Voir page 5-15
Niveau du flotteur		16,0 mm
Régime de ralenti		1 400 ± 100 min ⁻¹ (tours/min.)
Jeu de la poignée des gaz		2,0 - 6,0 mm

COUPLES DE SERRAGE

Vis de fixation du levier du starter	4 N-m (0,4 kgf-m)
Vis du couvercle de la soupape de coupure d'air	2 N-m (0,2 kgf-m)
Vis de bielle	1 N-m (0,1 kgf-m)
Vis de fixation de bielle	2 N-m (0,2 kgf-m)
Vis du couvercle supérieur du carburateur	2 N-m (0,2 kgf-m)
Vis de la plaque défecteur	1 N-m (0,1 kgf-m)
Vis de la chambre à flotteur	2 N-m (0,2 kgf-m)
Vis de guidage du câble de gaz	4 N-m (0,4 kgf-m)

OUTILS

Jauge de niveau du flotteur du carburant	07401-0010000
--	---------------