

REGLAGE DE LA VIS PILOTE

PROCEDURE DE DIMINUTION DU RALENTI

⚠ DANGER

- Si le moteur doit tourner pour une certaine intervention, vérifiez que le local est bien ventilé. Ne faites jamais tourner le moteur dans un local fermé.
- Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique pouvant provoquer l'évanouissement et conduire à la mort.

NOTA:

- La vis pilote est pré réglée en usine et aucun réglage n'est nécessaire jusqu'à son remplacement.
- Utilisez un compte-tours gradué tous les 50 tours/min. ou moins qui indiquera avec précision des variations de 50 tours/min.

1. Tournez la vis pilote dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle repose légèrement sur son siège, puis dévissez-la suivant la spécification indiquée. Ceci est un réglage initial avant le réglage définitif de la vis pilote.

OUVERTURE INITIALE: Dévissage de 1 3/4 tours.

ATTENTION:

Le siège de la vis pilote sera endommagé si on serre trop la vis pilote contre le siège.

2. Faites chauffer le moteur jusqu'à sa température de marche. Il suffit de l'arrêter et de le faire démarrer plusieurs fois pendant 10 minutes.
3. Raccordez un compte-tours en respectant les instructions du fabricant.
4. Démarrez le moteur et réglez le régime de ralenti du moteur sur la valeur spécifiée à l'aide de la vis butée du papillon.

REGIME DE RALENTI: 1 400 ± 100 min⁻¹ (tours/min.).

5. Vissez et dévissez lentement la vis pilote pour obtenir le régime maximum du moteur.
6. Réglez à nouveau le ralenti à l'aide du bouton de commande de butée du papillon.
7. Ouvrez légèrement le papillon 2 ou 3 fois, puis réglez le régime du ralenti à l'aide du bouton de commande de butée du papillon.
8. Vissez progressivement la vis pilote jusqu'à ce que le régime du moteur diminue jusqu'à 100 tours/min.
9. Tournez la vis pilote dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, du nombre de tours correspondant à la spécification.

OUVERTURE FINALE: Dévissage de 3/4 tours.

10. Réglez à nouveau le régime de ralenti à l'aide du bouton de commande de butée du papillon.

