COUPLES DE SERRAGE

Bougie	18 N-m (1,8 kgf-m)	
Ecrou 10 mm de culasse	67 N-m (6,8 kgf-m)	Appliquez de l'huile sur les filets et les surfaces de portée.
Boulon butée de poussoir de soupape	12 N-m (1,2 kgf-m)	Appliquez du produit de freinage sur les filets.
Couvercle de culasse : boulon 8 mm	23 N-m (2,3 kgf-m)	
boulon 6 mm	12 N-m (1,2 kgf-m)	
Boulon de pignon de came	20 N-m (2,0 kgf-m)	Appliquez du produit de freinage sur les filets
Boulon de tendeur de chaîne de cames	12 N-m (1,2 kgf-m)	Appliquez du produit de freinage sur les filets
Boulon de plaque de suspension du moteur (8 mm)	26 N-m (2,7 kgf-m)	
(10 mm)	54 N-m (5,5 kgf-m)	

OUTILS

Extracteur de guide de soupape, 6,6 mm	
Compresseur de ressort de soupape	07742-0010200
Fraises de siège de soupape	07757-0010000
– Fraise de siège	07780-0010400
– Fraise plate	07780-0010500
	07780-0012300
– Fraise intérieure	07780-0013000
– Porte-fraises	07780-0014100
Alésoir de guide de soupape (ADM/ECH)	07781-0010202
Adaptateur de jauge de compression	07984-ZE20001
	07RMJ-MY50100