

## CHASSI

Item	Qde.	Diâmetro da rosca (mm)	Torque	
			N.m	kg.m
<b>Remoção/instalação do motor:</b>				
Parafuso do suporte do motor (dianteira: 8 mm)	1	8	28	2,8
(dianteira: 10 mm)	1	10	61	6,1
(superior: 8 mm)	3	8	28	2,8
(superior: 10 mm)	1	10	61	6,1
(inferior: 10 mm)	1	10	61	6,1
<b>Roda dianteira/suspensão/sistema de direção:</b>				
Eixo dianteiro	1	12	60	6,0
Parafuso de fixação do disco do freio	4	6	20	2,0
Porca da coluna de direção	1	24	105	10,5
Tampa do amortecedor	2	33	23	2,3
Parafuso Allen do amortecedor	2	8	21	2,1
Parafuso do suporte superior do guidão	4	8	27	2,7
Porca de fixação do suporte inferior do guidão	2	8	26	2,6
Parafuso da mesa superior do guidão	4	8	21	2,1
Parafuso da mesa inferior do guidão	4	8	33	3,3
<b>Roda traseira/suspensão:</b>				
Porca do eixo traseiro	1	16	90	9,0
Porca da articulação do braço oscilante	1	14	90	9,0
Parafuso de fixação superior do amortecedor traseiro	1	10	45	4,5
Parafuso de fixação inferior do amortecedor traseiro	1	10	45	4,5
Parafuso do braço do amortecedor (lado do chassi)	1	10	45	4,5
Parafuso da haste de conexão (lado do braço)	1	10	45	4,5
Parafuso da haste de conexão (lado do garfo)	1	10	45	4,5
<b>Sistema de freio:</b>				
Parafuso da mangueira do freio	2	10	35	3,5
Parafuso de fixação do cáliper	2	8	31	3,1
<b>Outros elementos de fixação:</b>				
Parafuso fix. do cavalete lateral	1	10	31	3,1
Parafuso de fix. do escapamento (diant.)	1	8	28	2,8
Parafuso de fix. do escapamento (tras.)	1	10	61	6,1
Parafuso da braçadeira do escapamento	1	8	18	1,8
Porca da junção do tubo de escape	2	7	10	1,0
Parafuso do pedal de câmbio	1	6	12	1,2
Parafuso de fixação do interruptor de ignição	2	8	28	2,8
Parafuso do pedal do freio traseiro	1	8	28	2,8