

ITEM		ESPECIFICAÇÕES	
TRANSMISSÃO	Embreagem	Multidisco em banho de óleo	
	Transmissão	5 velocidades constantemente engrenadas	
	Redução primária	3.090 (68/22)	
	Relação de transmissão	1ª 2.769 (36/13)	
		2ª 1.722 (31/18)	
		3ª 1.263 (24/19)	
		4ª 1.000 (22/22)	
		5ª 0.851 (27/23)	
	Redução final	3.153 (13/41)	
	Sequência de mudança de marchas	1-N-2-3-4-5	
SISTEMA ELÉTRICO	Sistema de ignição	CDI (ignição por descarga capacitiva)	
	Ponto de ignição	Inicial	10° APMS a 1.400 rpm
		Avanço max.	32° APMS a 5.000 rpm
	Alternador	0,125 kW/5.000 rpm	
	Vela de ignição	DP8EA-9 (NGK)	
	Folga dos eletrodos da vela	0,8-0,9 mm	
	Farol (alto/baixo)	12 V-35/35 W	
	Lanterna traseira/luz do freio	12 V-5/21 W	
	Lâmpada da sinaleira	12 V-21 W x 4	
	Lâmpadas dos instrumentos	12 V-2 W x 4	
	Lâmpada indicadora do ponto morto	12 V-2 W	
	Lâmpada indicadora do farol alto	12 V-2 W	
	Lâmpada indicadora da sinaleira	12 V-3 W	