

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

INSTRUÇÕES GERAIS

- Verificação do nível de óleo do motor pág. 2-3
- Troca de óleo do motor pág. 2-3
- Limpeza de filtro de tela de óleo pág. 2-3

ESPECIFICAÇÕES

Folga da manopla do acelerador		2-6 mm de volta
Vela de ignição		DP8EA-9
Folga dos eletrodos da vela		0,8-0,9 mm
Folga das válvulas	Adm/esc.	0,10 mm
Rotação da marcha lenta		1.400 ± 100 rpm
Compressão do cilindro		1.250 KPa (12,5 kg/cm ² , 178 psi)

CHASSI

Folga da alavanca da embreagem		10-20 mm
Folga do pedal do freio traseiro		20-30 mm
Folga da corrente de transmissão		20-30 mm
Pressão dos pneus:	Dianteiro	175 kPa (1,75 kg/cm ² , 25 psi)
	Traseiro	200 kPa (2,00 kg/cm ² , 29 psi)
Pressão dos pneus:	Dianteiro	2,75-18-42P
	Traseiro	100/90-18-56P

ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE

Contraporca de ajuste das válvulas	14 N.m (1,4 kg.m)
Porca do eixo traseiro	90 N.m (9,0 kg.m)
Vela de ignição	18 N.m (1,8 kg.m)
Tampa de ajuste das válvulas	15 N.m (1,5 kg.m)

FERRAMENTAS ESPECIAIS

Chave para ajuste da folga das válvulas	07708-0030300BR
---	-----------------